




YT202601163



241520344278

ZBYT4T506



检测报告

报告编号: YTHJ 字第 (202601164) 号

项目名称: 废气检测项目

委托单位: 山东万达热电有限公司



淄博圆通环境检测有限公司

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

ZBYT4T506

YTHJ 字第（202601164）号

第 1 页 共 5 页

一、基本信息

委托单位/ 受检单位	山东万达热电有限公司				
联系人	张永杰	联系电话	15066025905	地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号
采样日期	2026.03.30	交样日期	2026.03.30	分析日期	2026.03.31~2026.04.01

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	万达热电 3 号排放口 (污泥车间)	氨、硫化氢、臭气浓度	1 天*3 次
	万达热电 4 号排放口 (危废储存场所)	非甲烷总烃	1 天*3 次

三、样品描述

类别	检测项目	样品状态
有组织废气	氨	50mL 吸收液 50 ml 多孔玻板吸收管
	硫化氢	10mL 吸收液避光保存 、 串联 2 支 10mL 大型气泡吸收管
	臭气浓度	气体
	非甲烷总烃	采气袋

四、检测依据

序号	检测类别	检测项目	标准名称	检出限
1	有组织废气	臭气浓度	HJ 1262-2022 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》	10 无量纲
2		硫化氢	HJ 1388-2024 《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》	0.007mg/m ³
3		非甲烷总 烃	HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》	0.07mg/m ³
4		氨	HJ 533-2009 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》	0.25mg/m ³

淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T506

YTHJ 字第 (202601164) 号

第 2 页 共 5 页

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-06-002	四气路大气采样器	QCS-6000 型
ZBYT-10-010	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E
ZBYT-11-027	真空箱气袋采样器	ZR-3520
ZBYT-01-043	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-040	气相色谱仪	GC-2018

现场检测人员：翟兆超、赵精平

分析检测人员：田蕾、张秀燕、胡彬、张萍萍、徐菲菲、郑雪琳、张奎庆

编制：刘尧

批准：李俊刚

审核：[Signature]



淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T506

检测报告

YTHJ 字第（202601164）号

第 3 页 共 5 页

六、检测结果

（一）有组织废气检测结果

表 1-1 万达热电 3 号排放口（污泥车间）检测结果

检测点位		万达热电 3 号排放口（污泥车间）		
检测日期		2026.03.30		
内径（m）		0.8m		
高度（m）		15m		
检测频次		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		14.6	14.6	14.6
废气流速（m/s）		7.07	7.46	7.49
含湿量（%）		2.4	2.3	2.5
标干流量（m³/h）		11921	12596	12623
硫化氢	样品编号	Q2601HJ1630010 前/后	Q2601HJ1630011 前/后	Q2601HJ1630012 前/后
硫化氢	实测浓度（mg/m³）	0.059	0.069	0.048
硫化氢	排放速率（kg/h）	7×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴
氨	样品编号	Q2601HJ1630007	Q2601HJ1630008	Q2601HJ1630009
氨	实测浓度（mg/m³）	0.69	0.88	1.28
氨	排放速率（kg/h）	0.008	0.011	0.016

淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T506

检测报告

YTHJ 字第 (202601164) 号

第 4 页 共 5 页

表 1-2 万达热电 3 号排放口（污泥车间）检测结果

检测点位		万达热电 3 号排放口（污泥车间）		
检测日期		2026.03.30		
内径（m）		0.8m		
高度（m）		15m		
检测频次		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		14.6	14.6	15.3
废气流速（m/s）		7.07	7.05	7.86
含湿量（%）		2.4	2.5	2.4
标干流量（m³/h）		11921	11878	13199
臭气浓度	样品编号	Q2601HJ1630004	Q2601HJ1630005	Q2601HJ1630006
臭气浓度	检测结果（无量纲）	173	199	199

淄博圆通环境检测有限公司

ZBYT4T506

检测报告

YTHJ 字第 (202601164) 号

第 5 页 共 5 页

表 1-3 万达热电 4 号排放口（危废储存场所）检测结果

检测点位		万达热电 4 号排放口（危废储存场所）			
检测日期		2026.03.30			
内径（m）		0.2m			
高度（m）		15m			
检测频次		第一次	第二次	第三次	平均值
废气温度（℃）		16.0	15.3	15.3	/
废气流速（m/s）		11.12	10.81	10.64	/
含湿量（%）		1.4	1.4	1.4	/
标干流量（m³/h）		1181	1151	1132	/
非甲烷总烃	样品编号	Q2601HJ163 0001	Q2601HJ163 0002	Q2601HJ163 0003	/
非甲烷总烃	实测浓度（mg/m³）	8.15	8.08	8.26	8.16
非甲烷总烃	排放速率（kg/h）	0.010	0.009	0.009	0.009

****报告结束****

说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。对于无法保存、复现的样品，仅对本次检测结果负责。
6. 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。



联系地址：淄博高新区高科技创业园 C 座

邮政编码：255086

联系电话：(0533) 3583569

公司网址：<http://www.zbyuantong.com.cn/>